

Schleifendetektor FULD 3-S

Für Schnell-Schließung

Datenblatt

Besonderheiten:

- Sonderausführung für Schranken mit Schnell-Schließung
- 3 unabhängige Relais-Kontakte
- Schließer-Kontakt Schleife 1 als Anforderung
- Öffner-Kontakt Schleife 2 als Sicherung
- Schließer-Kontakt Relais 3 als Impuls für Schnell-Schließung nach Verlassen der Sicherheits-Schleife
- Zweikanal-Ausführung
- Bestell-Nr.:
230 VAC: 1.6REP001/0044
24 V AC/DC: 1.6REP001/0043



Technische Daten:

Betriebsspannung 230 VAC, 115 VAC, 42 VAC,
24 V AC/DC

Toleranz: - 15% ... + 10%

Leistungsaufnahme 2 VA

Umgebungs-Temperatur - 20°C ... + 60°C

Lagertemperatur - 40°C ... + 70°C

Schutzart IP 30

Schaltausgänge 3 x Relais - Kontakt
Schließer/Öffner
250 VAC / 6 A

Anschluß Stecker 11 pol.
max. 1,5 mm²

Reaktionszeit 10/20 mSek

Schleifen-Induktivität 40 - 1000 µH

Abmessungen mit Stecksockel 35 x 78,5 x 75 mm
105 mm

Anschluss:

